

sibilla


MINILED

UPGRADE

Incasso
calpestabile
per l'illuminazione
di interni ed esterni



Scala 1:1
Ø 2,7 cm.



Scala 1:1
2,7 cm.



VECCHIA
SERIENUOVA
SERIE

MECCANICA

Ghiera frontale:	acciaio inossidabile AISI 304 cromato	acciaio inossidabile AISI 316 cromato
Cavo:	standard	H05RN-F 2x0,5 mm ²
Tenuta IP retro:	IP67 (Resinatura)	IP67 (O-Ring siliconico + pressacavo metallo nichelato)

DIMENSIONI

∅ Frontale tondo:	31 mm.	27 mm.
Frontale quadrato	31 mm.	27 mm.
∅ Cassaforma:	29 mm.	26 mm.
∅ Foro pannello:	25 mm.	23 mm.
Min. thick pannello:	min. 15 mm. / max. 25 mm.	10 mm.
Accessori installazione:	molla + ghiera	molla

ELETTRICO

300 mA - 3W	500 mA - 2W
Max. 5 serie	Max. 5 serie

PERFORMANCE

150 / 175 lm	150 / 175 lm
--------------	--------------

CODICI

Tondo:	INC55313 - 3W 4000K INC55314 - 3W 4000K INC55315 - 3W 4000K INC55310 - 3W 3000K INC55311 - 3W 3000K INC55312 - 3W 3000K	EST58100 - 2W 4000K EST58101 - 2W 4000K EST58102 - 2W 4000K EST58103 - 2W 3000K EST58104 - 2W 3000K EST58105 - 2W 3000K
Quadrato:	* INC55323 - 3W 4000K * INC55324 - 3W 4000K INC55325 - 3W 4000K INC55320 - 3W 3000K INC55321 - 3W 3000K INC55322 - 3W 3000K	** EST58110 - 2W 4000K ** EST58111 - 2W 4000K EST58112 - 2W 4000K EST58113 - 2W 3000K EST58114 - 2W 3000K EST58115 - 2W 3000K

* I codici INC55323 e INC55324 sono in esaurimento.

** I codici EST58110 e EST58111 si renderanno disponibile dopo l'esaurimento delle scorte delle versioni precedenti.