



Esempio di configurazione / Configuration example

A 4 x Model 1000 + B 3 x Joint 2 Adj / 2 x End Cap / 5 x Pendino con cavo + C Alimentazione

A_Prodotto_Lunghezza massima singola linea 10 m / Maximum length of single line 10 m



	Model	Power	Lumen output downlight	Dimension A	Weight	Code to complete *
	500	10 W	1015 lm	500 mm	0,3 kg	ZM-FAE   
	1000	20 W	2025 lm	1000 mm	0,6 Kg	ZM-FAF   
	1500	30 W	3040 lm	1500 mm	0,9 Kg	ZM-FAG   
	2000	40 W	4050 lm	2000 mm	1,2 Kg	ZM-FAH   
	2500	50 W	5065 lm	2500 mm	1,5 Kg	ZM-FAL   
 48Vdc IP20 Cable lenght 3,5 m						

UP to 102 lm/W | L70/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	120°	E	Bianco	W
3000 K	2	Micro	M	Nero	B
4000 K	3			Grigio lunare	G
				Tabacco	O
				Champagne	E

B_Kit d’installazione



Description	Code to complete *	Description	Code to complete *
 Joint fix	ZSS051	 Joint 4 Adj	ZSS054 
 Joint 2 Adj	ZSS052 	 End cap	ZSS072 
 Joint 3 Adj	ZSS053 	 Pendino con cavo acciaio 3,5 m nero Pendant with 3.5 m black cable	ZSPP00B2

* Select your option

Colour	
Bianco	W
Nero	B
Grigio	G
Tabacco	O
Champagne	E


C_Alimentazione

ROSONI CON ALIMENTATORI PER SOFFITTO PARETE




Description	Code to complete *
 Rosone 220-240Vac / 48V DC / max 140W cavo alimentazione 3,5 m, driver, interfaccia (solo per le versioni dimmerabili) inclusi	ZSS08  
 Rosone 220-240Vac / 48V DC / max 220W cavo alimentazione 3,5 m, driver, interfaccia (solo per le versioni dimmerabili) inclusi	ZSS09  
 * Select your option	
Colour 	Control 
Bianco W	On/Off NF
Nero B	DALI DA
Grigio G	Push PU
Tabacco O	Phase Cut/IGBT - TRIAC PC
Champagne E	

C_Alimentazione

ROSONI SENZA ALIMENTATORI PER SOFFITTO PARETE_ALIMENTAZIONE REMOTA

Description	Code to complete *
 Rosone a plafone completo di cavo alimentazione 3,5 m Driver 48V non incluso	ZSS0C 
 Rosone da incasso in controsoffitto completo di cavo alimentazione 3,5 m Driver 48V non incluso	ZSS0T 
 min 5 max 25 	

ALIMENTATORI

Description	Code to complete *
 Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 140W; On /Off ; Class II; IP20	DRV2014
 Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 220W; On /Off ; Class I; IP67	DRV2085
 Interfaccia multifunzione 48 Vdc / 10 A max. / max 576W DALI 2 / 0-10V / 1-10V / Taglio di fase	DRV2056

* Select your option


Colour	
Bianco	W
Nero	B



Esempio di configurazione / Configuration example

A 4 x Model 1000 + B 3 x Joint 2 Adj / 2 x End Cap / 5 x Pendino con cavo + C Alimentazione



A_Prodotto_Lunghezza massima singola linea 7 m / Maximum length of single line 7 m

	Model	Power	Lumen output		Dimension A	Weight	Code to complete *
			downlight	uplight			
	500	10 + 2 W	1015 lm	230 lm	500 mm	0,3 kg	ZM-FBE   
	1000	20 + 7 W	2025 lm	805 lm	1000 mm	0,6 Kg	ZM-FBF   
	1500	30 + 12 W	3040 lm	1380 lm	1500 mm	0,9 Kg	ZM-FBG   
	2000	40 + 17 W	4050 lm	1950 lm	2000 mm	1,2 Kg	ZM-FBH   
	2500	50 + 22 W	5065 lm	2540 lm	2500 mm	1,5 Kg	ZM-FBL   
Schermo luce indiretta trasparente	 48Vdc IP20 Cable lenght 3,5 m		UP to 102 lm/W L70/B20 50.000 h. CRI>90 RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K				

* Select your option

CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	120°	E	Bianco	W
3000 K	2	Micro	M	Nero	B
4000 K	3			Grigio lunare	G
				Tabacco	O
				Champagne	E

B_Kit d’installazione



Description	Code to complete *	Description	Code to complete *
 Joint fix	ZSS051	 Joint 4 Adj	ZSS054 
 Joint 2 Adj	ZSS052 	 End cap	ZSS072 
 Joint 3 Adj	ZSS053 	 Pendino con cavo acciaio 3,5 m nero Pendant with 3.5 m black cable	ZSP00B2

* Select your option

Colour	
Bianco	W
Nero	B
Grigio	G
Tabacco	O
Champagne	E


C_Alimentazione

ROSONI CON ALIMENTATORI PER SOFFITTO PARETE




Description	Code to complete *
 Rosone 220-240Vac / 48V DC / max 140W cavo alimentazione 3,5 m, driver, interfaccia (solo per le versioni dimmerabili) inclusi	ZSS08  
 Rosone 220-240Vac / 48V DC / max 220W cavo alimentazione 3,5 m, driver, interfaccia (solo per le versioni dimmerabili) inclusi	ZSS09  
 * Select your option	
Colour	
Control	
Bianco	W
Nero	B
Grigio	G
Tabacco	O
Champagne	E
On/Off	NF
DALI	DA
Push	PU
Phase Cut/IGBT - TRIAC	PC

C_Alimentazione

ROSONI SENZA ALIMENTATORI PER SOFFITTO PARETE_ALIMENTAZIONE REMOTA

Description	Code to complete *
 Rosone a plafone completo di cavo alimentazione 3,5 m Driver 48V non incluso	ZSS0C 
 Rosone da incasso in controsoffitto completo di cavo alimentazione 3,5 m Driver 48V non incluso	ZSS0T 

ALIMENTATORI

Description	Code to complete *
 Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 140W; On /Off ; Class II; IP20	DRV2014
 Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 220W; On /Off ; Class I; IP67	DRV2085
 Interfaccia multifunzione 48 Vdc / 10 A max. / max 576W DALI 2 / 0-10V / 1-10V / Taglio di fase	DRV2056

* Select your option

Colour	
Bianco	W
Nero	B