

Sistemi di controllo Tunable

DRV9054

DESCRIZIONE

Dispositivo per barra Din professionale 4 canali; controlla separatamente le 4 uscite e permette di effettuare la più ampia regolazione della luminosità. Accetta segnali comando BUS – DMX o comando locale: a pulsante (Normalmente Aperto), segnale analogico 0÷10V o 1÷10V e potenziometro . Grazie alla funzione “soft dimming” garantisce un’accensione ed uno spegnimento graduale. Dotato di effetto memoria in mancanza di tensione. Ingresso analogico richiede 1 pulsante per ogni canale. Il componente può funzionare in modalità “master – slave”. E’ indicato per la gestione di strip monocromatiche, bianco variabile, RGBW anche in impianti complessi.



CARATTERISTICHE

potenza controllo	max 480 W BUS DMX / Push N.O. / 0...10V - 1...10V Analogical / 1...10V Potentiometer
tensione di alimentazione nominale	24V DC
tensione in uscita	24V DC
corrente in uscita	max 4x 5 A / max 1x 20 A
classe di isolamento	Classe III
IP apparecchio	IP10
dimensioni	72 x 92 mm. h 62 mm.

Sistemi di controllo Tunable

DRV9054

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

