

Shock

EST51010 - 12 W - Wall mounted - Downlight / 3000 K / CRI >80


DESCRIPTION

La série Shock est particulièrement adaptée à l'éclairage des allées, des façades et des zones couvertes extérieures. Fabriqués en aluminium moulé sous pression, les luminaires sont disponibles en trois versions différentes: plafonnier, montage mural à simple et double émission; toutes les versions peuvent être installées rapidement grâce à la base de fixation qui peut être séparée du corps, et sont complètes avec anneau avant moulé sous pression avec verre trempé de sécurité transparent. SHOCK est équipé de haut-parleurs dans le corps du luminaire, de LED CoB à haut rendement et d'une optique roto-symétrique à 40 ° à facettes courbes. Il est disponible en blanc mat et gris mat.



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation	Mur et plafond
Matériel	Aluminium
couleur	Gris
Puissance	12 W
Puissance lumineuse - émission totale	800 lm
poids net	1,02 kg.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	220÷240 V
driver	On:Off
Classe d'isolation	Classe I

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil	IP65
IK	IK06

Shock

EST51010 - 12 W - Wall mounted - Downlight / 3000 K / CRI >80

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	CoB Led
Attaque source	LED
Durée de vie du service	L80 / B20 - 36.000 h.
Light temperature	3000 K
CRI	CRI >80

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission	Direct
optique	40°

PHOTOMETRIQUE

