

Corona

GRF07111DM - ø 41 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

BESCHREIBUNG

Corona besteht aus mattweiß lackiertem Aluminium und ist mit einem Streusieb aus PMMA für weiches und diffuses Licht ausgestattet. Die Krümmung des Aluminiumkörpers passt perfekt zur Krümmung des internen PMMA-Bildschirms und erzeugt eine einzigartige Form mit einem weichen und zeitgemäßen Design. Corona wird mittels drei mit abgedeckten Stahlkabeln in Aufhängung eingebaut. Die transparente Hülle ist höhenverstellbar dank der drei "grip locks" am Gerätekörper. Das Hoch Effizienz Die SMD-LED-Quelle wird vom im Gerät integrierten Treiber mit Strom versorgt und kann mit Ein / Aus oder dimmbarem Multifunktionssystem betrieben werden 1... 10V, Push, DALI-Steuerung. Corona ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und wird mit Versionen für die Deckenmontage kombiniert. Erhältlich in dimmbaren Bluetooth-Versionen mit "wireless signal" für Pan Digital- oder Casambi-Mesh-Netzwerke.




Schalter

1...10 / Push / DALI

PRODUKT-DETAILS

Installationstyp
Material
Finitur
Farbe
Leistung
Lumenleistung - totale Emission
Durchmesser
netto Gewicht

High Bays
Aluminium
lackiert
weiss
32 W
1920 lm
ø 41 cm.
2 kg.



kg 2,0

ELEKTRISCHE DETAILS

Speisung
Treiber
Isolationsklasse

220÷240 V
1...10 / Push / DALI
Klasse I

Corona

GRF07111DM - ø 41 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes **IP20**

DETTAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp **SMD Led**
Lichtfarbe **3000 K**
CRI **CRI > 80**

TREIBER-DETTAILS

Treiber **1...10 / Push / DALI**

BELEUCHTUNGSDETTAILS

Emission **Einbau**
Optik **160°**

FOTOMETRIE

