

Jango Quadrato

INC1190 - Fixed - 9 W / 3000 K / CRI >90

DESCRIPTION

La série Jango est composée de petits projecteurs de type fixe et orientable, de forme ronde ou carrée, avec différentes profondeurs d'encastrement, et ils sont équipés avec des pilotes aussi bien on / off qu'à coupure de phase. Une gamme complète pour réaliser des accents lumineux avec une lumière de qualité : les led CoB à haut rendu chromatique IRC > 90 et SDCM < 3 exaltent les couleurs des objets éclairés avec une lumière intense et brillante, et les réflecteurs sont de type spéculaire à facettes à courbure progressive pour une meilleure diffusion de la lumière à l'intérieur du faisceau d'émission.



Commutateur

On:Off

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

type d'installation

Spots encastrés

Matériel

Aluminium

couleur

blanc

Puissance

9 W

Puissance lumineuse - émission totale

815 lm

efficacité

91 lm/W


Dimensions

80 x 80 mm.

poids net

0,26 kg.

Fix / Adj
UGR < 19



ø75x75 mm.

kg 0,26

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation

220÷240 V

driver

On:Off

Classe d'isolation

Classe I

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP de l'appareil

IP20

Jango Quadrato

INC1190 - Fixed - 9 W / 3000 K / CRI >90

DIMENSIONS DES TROUS


a x b trou encastré

75 x 75 mm.

CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

DÉTAILS DE LA SOURCE LED

type de source led	CoB Led
Marque LED	Cree CXA*
Durée de vie du service	L80 / B20 - 50.000 h.
Light temperature	3000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUCTEUR

driver	On÷Off
Température de fonctionnement	-20°C ÷ 45°C

DÉTAILS D'ÉCLAIRAGE

émission	rotationally symmetrical
effet lumineux	flood
optique	40°
Angle de faisceau - direct	40°
UGR	< 19

Jango Quadrato

INC1190 - Fixed - 9 W / 3000 K / CRI >90

PHOTOMETRIQUE

