

Fast

INC59000 - orizzontale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Gli apparecchi segnapasso da parete FAST permettono di illuminare i percorsi con una luce confortevole e priva di abbagliamento. Tutte le versioni sono IP65 e sono installabili sia in ambienti interni che in outdoor. Sempre con driver incluso, Fast è disponibile in diverse configurazioni: con ottiche asimmetriche per l'illuminazione diretta del pavimento, o con ottiche diffondenti per luce generalmente soffusa; fra queste, la versione "no frame" è completa di vetro satinato montato su telaio non visibile. Tutte le versioni da 3,6 W sono installabili direttamente nella scatola standard 503 per ottimizzare le soluzioni impiantistiche; le placchette estetiche sono realizzate in pressofusione di alluminio, verniciate nei colori bianco e grigio.



switch


On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

incassato a parete
pressofusione di
alluminio
Bianco
3,6 W
60 lm
0,30 kg.

Horizontal asymmetric



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP65

Fast

INC59000 - orizzontale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

IK

IK05

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente

SMD Led

durata utile

L70 / B20 - 50.000 h.

temperatura di colore

3000 K

CRI

CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore

On+Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione

Diretta

ottica

45°

apertura di fascio - diretta

45°

FOTOMETRIA

