

Accent Side

RTL19211 - Rounded Adjustable - 10 W - 900 lumen / 3000 K / CRI >90

BESCHREIBUNG

Accent ist das Downlight, das mit den gleichen LED-Modulen der Nemo-Serie ausgestattet ist. Es ist ideal für alle Innenarchitekturprojekte, bei denen es erforderlich ist, klar definierte Lichtakzente ohne Blendung wiederherzustellen. Accent hat die LED-Quelle zurückgesetzt und vollständig unsichtbar gemacht. Mit einem 40° -Schnitt bietet sie maximalen Sehkomfort, indem sie präzise und klar definierte gleichmäßige Lichtakzente erzeugt. Die Drop-Version ist ideal für Spot-Effekte in der horizontalen Ebene, während Sie mit der Side-Version das optische Modul für seitliche Lichtemissionen kippen können. Alle Versionen sind in einem vertieften Loch mit einem Durchmesser von 65 mm installiert.




Schalter

On÷Off

PRODUKT-DETTAILS

Installationstyp	trimmed recessed
Material	Aluminium
Farbe	weiss
Leistung	10 W
Lumenleistung - totale Emission	918 lm
Effizienz	92 lm/W
Durchmesser	Ø 75 mm.
Groessen	h 82,5 mm.



Ø65 mm. 0,30 kg

ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	220÷240 V
Treiber	On÷Off
Isolationsklasse	Klasse II

MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad der Optikbaueinheit	IP40
-----------------------------------	------

Accent Side

RTL19211 - Rounded Adjustable - 10 W - 900 lumen / 3000 K / CRI >90

IP Schutzgrad des Einbaufach **IP20**


EINBAULOCH-DURCHMESSER

Einbauloch-Durchmesser **Ø 65 mm.**

ENERGIEKLASSIFIZIERUNG



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	CoB Led
Marke der LED	Bridgelux
LED Strom	250 mA
Stromspannung LED	36 V
Laufdauer	L80 / B20 - 50.000 h.
Lichtfarbe	3000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

TREIBER-DETAILS

Treiber	On÷Off
Betriebstemperatur	-20°C ÷ 45°C

BELEUCHTUNGSDETAILS

Emission	rotationally symmetrical
Lichteffekt	spot
Optik	15°
direkte Ausstrahlung	15°
UGR	< 16
Cut-Off	40°

Accent Side

RTL19211 - Rounded Adjustable - 10 W - 900 lumen / 3000 K / CRI >90

FOTOMETRIE

