



Nemo TL Comfort

RTT22307DA - Trimless + Matt Black Reflector - 10 W - 920 lumen / 3000 K / CRI >90

DESCRIZIONE


Nemo TL è la serie trimless della famiglia Nemo progettata per le installazioni nei controsoffitti in cartongesso senza bordo a vista. I modelli fino a 24W sono dotati di flangia fissa preforata per il fissaggio diretto dell'apparecchio al controsoffitto; I modelli da 33W e 42W sono dotati di flange di fissaggio regolabili in altezza. Nemo TL Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48°, la versione TL Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI >90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch DALI

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione trimless materiale alluminio colore nero opaco 10 W potenza lumen output - emissione totale 916 lm 92 lm/W efficacia Ø 71 mm. diametro dimensioni h 107 mm. 0,26 kg. peso netto



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V tipo di alimentazione DALI classe di isolamento Classe II





Nemo TL Comfort

RTT22307DA - Trimless + Matt Black Reflector - 10 W - 920 lumen / 3000 K / CRI >90

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso Ø 75 mm.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA





Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente CoB Led
marca LED Bridgelux
corrente LED 250 mA
tensione LED 36 V

durata utile L80 / B20 - 50.000 h.

temperatura di colore 3000 K
CRI CRI >90
SDCM <3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore

fattore di potenza

> 0,5

temperatura di esercizio -20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione rotosimmetrica





Nemo TL Comfort

RTT22307DA - Trimless + Matt Black Reflector - 10 W - 920 lumen / 3000 K / CRI >90

effetto luminoso	wide
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°
UGR	≤ 17
cut-off	48°

FOTOMETRIA

